

1U高密度光アンプ装置

BX-OAMP-1UX

BX-OAMP-1Uは、FTTHによるフルデジタル放送サービスを提供するためのマルチポート光アンプです。1U筐体ですので狭いスペースにも設置が可能です。また光アンプは10枚からなるモジュール形式になっているため、システム規模に応じて柔軟に対応可能です。

外観



主な特長

- 1Uラックに光モジュールを最大10台実装が可能で、最大40ポートの光出力ができる省スペースで高密度の装置です。
- 電源ユニットは冗長構成となっており、ファンの交換も単独で可能です。
- 光アダプタにはシャッタを実装し、安全性を考慮した設計をしています。
- TELNET、WEB、SNMP機能を有し、監視及び制御が可能です。

主な仕様

| 項目 | 定格・性能 | 備考 |
|-------------------|--------------|--------------------|
| 光波長(利得帯域幅) (nm) | 1550~1560 | |
| 光出力ポート数 | 4ポート/1モジュール | |
| 光ファイバ | シングルモード光ファイバ | |
| 光入力レベル (dBm) | 0 ~ +10 | |
| 光出力レベル (dBm) | +20 | |
| NF | 6.5(TYP) | |
| ポート間レベル差 (dB) | 0.6 | |
| PDL (dB) | 0.5 | |
| 光出力モニタレベル (dBm) | 0±1.0dB | 光出力+20dBm時 |
| 光反射減衰量 (dB) | 45≦ | |
| 光コネクタ | LC-アングルドPC | |
| 外形寸法 (W×H×D) (mm) | 478×44×454 | JIS/EIA ラックマウント |
| 使用環境温度 (°C) | 0~40 | |
| 動作電圧 (V) | AC90~110V | |
| 消費電力 (W) | 135W(TYP) | |
| 質量 (kg) | 12 | |

NECネットワークス株式会社

ネットワークインフラ事業本部

社会公共ソリューション事業部 第六システム部

〒112-6560 東京都文京区後楽2-6-1 (飯田橋ファーストタワー)
TEL : 03-6699-7670

NECマグナスコミュニケーションズ株式会社

ネットワーク事業部 第一営業部

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1-2

URL : <http://www.necmagnus.com/>

●本リーフレットの中の社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

●本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きに当たり資料等必要な場合は、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。

●本リーフレットに記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。

●商品の写真は印刷のため、商品の色と異なる場合があります。