

uM350R IEEE802.11ah子機とのセキュリティ接続確認

uM350R セキュリティ設定	IEEE802.11ah子機			
	サイレックス BR-100AH	サイレックス EX-150AH(JP)	Megachips 評価ボード	コンテック RP-WAH-SR1
None	OK	OK	OK	OK
WPA2- PSK(AES)	子機非対応	子機非対応	子機非対応	OK
WPA3-OWE	OK	OK	OK	OK
WPA3-SAE	OK	OK	OK	OK

uM350R IEEE802.11ah子機とのチャンネル設定の確認

uM350R チャンネル設定	子機 チャンネル設定	サイレックス BR-100AH	サイレックス EX-150AH(JP)	Megachips 評価ボード	コンテック RP-WAH-SR1
Auto	Auto	OK	OK	Auto非対応	OK
固定	Auto	OK	OK	Auto非対応	OK
Auto	固定	固定非対応	固定非対応	OK	固定非対応
固定	固定	固定非対応	固定非対応	OK	固定非対応

※固定時の対応周波数

帯域幅	チャンネル数
1MHz	921MHz、923MHz、924MHz、925MHz、926MHz、927MHz
2MHz	923.5MHz、924.5MHz、925.5MHz、926.5MHz
4MHz	924.5MHz、925.5MHz